

**Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wyszkwowie
o jakości wody wodociągowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wskaźnik Nazwa substancji	Jednostka	Woda podawana do sieci		Woda w sieci		Zawartość dopuszczalna *
			śr.	max.	śr.	max.	
1.	Mętność	NTU	0,26	0,33	0,27	0,41	nie więcej niż 1
2.	Barwa	mg/l Pt	5	5	5	5	nie więcej niż 15
3.	Zapach	- -	akceptowalny		akceptowalny		akceptowalny
4.	Odczyn	pH	7,5	7,7	7,6	7,7	6,5 – 9,5
5.	Twardość jako CaCO ₃ **	mg/l	313,0	334,2	317,3	348,3	60 - 500
6.	Żelazo	mg/l	0,01	0,02	0,01	0,02	0,2
7.	Mangan	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05
8.	Chlorki	mg/l	4,76	4,94	4,97	5,02	250
9.	Amoniak	mg/l	0,02	0,06	0,04	0,07	0,5
10.	Azotany / NO ₃ /	mg/l	0,11	0,14	0,16	0,18	50
11.	Azotyny / NO ₂ /	mg/l	0,001	0,002	0,001	0,002	0,5
12.	ChZT-Mn	mg/l	1,37	1,62	1,56	2,16	do 5,0

Orzeczenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Oddział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej o jakości wody w wyszkowskim wodociągu publicznym:


„Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 r., poz.1989/ z późniejszymi zmianami.”

Dozowanie środków piorących dla wody z wyszkowskiego wodociągu należy stosować tak , jak dla wody średnio twardej.

Objaśnienia :

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. /Dz.U. z 2015 r., poz. 1989/ z późniejszymi zmianami.

** Twardość wody podaje się również w milimolach jonów wapnia i magnezu w 1 dm³ wody lub w stopniach twardości / niemieckich, francuskich i innych /

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Daniel Bogdan