

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie nawierzchni z destuktu</b>					
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5,0 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 810,0*6,0 = 4860 4860.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4860.000	
				RAZEM	4860.000
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4860.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4860.000	
				RAZEM	4860.000
3	KSNR 6 0203-01	Nawierzchnie z destuktu na jezdniach - warstwa dolna o gr. 5,0 cm 1000,0 * 6,0 = 6000,0 m <sup>2</sup> 6000.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6000.000	
				RAZEM	6000.000
4	KNNR 6 0203-04	Nawierzchnie z destuktu na jezdniach - warstwa górna o gr. 5,0 cm 6000.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6000.000	
				RAZEM	6000.000
5	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup> 27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 200,0*6,0 = 1200,0 1200.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				RAZEM	1200.000