

KOSTKA BRUKOWA BEHATON GR 8 CM  
 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 15 CM 0 / 31.5  
 PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

odc A-B 5.3 m, odc A-C 5.5 m

2 %

5-3,9

5.54-5.74 m

0,6-1.86

11.5- 14,7

KRAWĘZNIK= OPORNIK 12X 25 CM

PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5 CM


ŁAWA BETONOWA GR 10 CM

KOSTKA BRUKOWA BEHATON GR 8 CM

POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

KORYTKO ŚCIEKOWE




KOSTKA HOLLAND 10X20 CM

POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

OPORNIK 12 / 25 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM I PODSYPCE  
 CEM-PIASKOWEJ - WTOPIONY



ŁAWA Z OPOREM Z BETONU B10

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH  
 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKÓW

TYTUŁ PROJEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  
 CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO - ŁĄCZNIK UL. ŻYTNIEJ  
 Z UL. GEN.J. SIKORSKIEGO

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. MAREK WIESIOŁEK  
 upr bud nr 177/94

SKALA 1 : 100

PODPIS

PRZEKRÓJ  
 CIĄG PIESZO JEZDNY

20.09.2011 R  
 RYS NR 2