
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GRUNTOWEJ NAWIERZCHNI ULICY STEFANA OKRZEI
ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI W WYSZKOWIE - OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. 3-GO MAJA
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW UL. ALEJA RÓŻ 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Rzemek
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT GRUNTOWEJ NAWIERZCHNI, UL. STEFANA OKRZEI W WYSZKOWIE, NA ODCINKU, OD UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI, DO UL 3 -GO MAJA - 345 MB					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.345	km km	 0.345	
				RAZEM	0.345
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (335-95)*2.0	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal- sze 5 cm głębok.koryta (335-95)*2.0	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 335.0*6.0	m ² m ²	 2010.000	
				RAZEM	2010.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszonego betonu - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 480.0+30.0*6.0	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
6	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy przekruszonym betonem z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 5 cm Krotność - 0,5 335*6.0*0.10	m ³ m ³	 201.000	
				RAZEM	201.000
7	KSNR 6 0203-01	Nawierzchnie z destruktu asfaltobetonowego na jezdniach - warstwa o gr. 10 cm 345.0*6.0	m ² m ²	 2070.000	
				RAZEM	2070.000