

Dostawa obejmuje: zakup 255 sztuk foteli kinowych/teatralnych oraz 10 strapontenów transport i montaż przedmiotu zamówienia w Sali Widowiskowej Wyszowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”.

Wymagania dot. jakości przedmiotu zamówienia:

Fotele

1.Wymiary:

- Wysokość od 85cm do 90 cm,
- szerokość fotela w osiach podłokietników 53cm – 54cm
- szerokość podłokietnika 6,5cm – 7cm
- pozostałe wymiary muszą być tak dobrane, by spełniały aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

2.Stopa (noga) fotela wykonana z profili metalowych zakończonych estetyczną stopką-kolor czarny, malowane proszkowo, mocowania maskowane.

3.Konstrukcja nośna fotela - stelaż wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo.

4.Oparcie trudno-zapalne, wykonane z pianki PU (gęstość pianki min 40kg/m³). Tył oparcia (osłonka) wykonana ze sklejki bukowej o grubości 12mm – lakierowane lakierem PU .

5.Siedzisko trudno-zapalne, wykonane z pianki PU (gęstość pianki min 50kg/m³) z płynnie i niezawodnie działającym mechanizmem samopowrotnym. Dopuszczalne obciążenie fotela co najmniej 150kg.

6.Tkanina obiciowa fotela - 100% poliester z atestem na trudno-zapalność oraz toksyczność o odporności na ścieranie min. 40.000 cykli Martindelea. Materiał użyty do wyściełania foteli powinien być trwały łatwy w utrzymaniu.

7.Podłokietniki - pomiędzy fotelami musi znajdować się jeden podłokietnik. Podłokietnik nie może być podnoszony. Przestrzeń między podłokietnikiem a fotelem musi być zabudowana i tapicerowana materiałem, którym pokryty będzie fotel. Podłokietnik wykonany z drewna bukowego lub innego o porównywalnej twardości. Lakierowany lakierem PU.

8.Wszystkie fotele muszą być odpowiednio ponumerowane. Dodatkowo skrajne fotele w rzędach po obu stronach, posiadać muszą numer rzędu (sposób numeracji do uzgodnienia z Zamawiającym).

9.Kolorystyka – nawiązująca do kolorystyki sali (bordo), zostanie uzgodniony w terminie późniejszym z Wykonawcą na podstawie 5 zaproponowanych próbek.

Kolorystyka wybarwienia elementów drewnianych i stalowych do uzgodnienia po podpisaniu umowy z wykonawcą .

10.W rzędzie szóstym skrajne lewe 4 fotele demontowane - platforma dla osób niepełnosprawnych. Sposób mocowania tych foteli powinien umożliwić szybki ich demontaż jednocześnie powinien zapewniać stabilne umocowanie (ustawienie foteli **zał. Nr 1**).

11.Fotele nie mogą posiadać miejsca na kubki.

Straponteny.

Siedzenia montowane będą do ściany sali (mur z cegły obłożony panelami akustycznymi) na przeciw rzędów foteli. Siedzisko – profilowane, wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU. Wewnątrz pianek zatopione metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji, kształtem i formą nawiązujące do siedziska fotela. Materiały powinny być takie same jak w przypadku foteli. Mechanizm składania siedziska powinien być trwały umożliwiający sprawne działanie oraz powinien być bezpieczny w eksploatacji. Siedzisko powinno być mocowane w sposób trwały a jednocześnie umożliwiający jego wymianę, bez potrzeby rozkręcania elementów siedziska. Tapicerka identyczna jak tapicerka foteli. Atesty i certyfikaty jak w przypadku foteli.

Wszelkie materiały, z których wykonane będą fotele, muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz sanitarnych (tj. materiały muszą być łatwo zmywalne – łatwe do utrzymania w czystości) oraz posiadać odpowiednie atesty na potwierdzenie spełniania tych wymogów: przede wszystkim atesty/klasyfikacje z zakresu: zapalność, toksyczność, dymotwórczość oraz wytrzymałość.

Fotele mają spełniać wszystkie wymagania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i salach widowiskowych. Rozkład i sposób zamontowania foteli spełniać musi wymogi aktualnych przepisów i norm przede wszystkim zachowane wymiarów przejść między rzędami i wzdłuż ścian.

Sala Widowiskowa WOK posiada podłogę z przewyższeniami (opis sali **zał. Nr 2**) . Dostawca zobowiązany jest dostosować mocowania foteli do istniejących warunków technicznych (beton obłożony wykładziną).

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań jakościowych oraz umożliwienia Zamawiającemu oceny wygody i estetyki proponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące załączniki, które stanowią będą integralną część oferty bez których oferta będzie odrzucona :

- opis i zdjęcia oferowanych foteli kinowych wraz ze specyfikacją techniczną odpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia,
- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (przede wszystkim atesty/klasyfikacje z zakresu zapalność, toksyczność, dymotwórczość oraz wytrzymałość),
- próbki materiału, z którego może być wykonane pokrycie fotela kinowego wraz z paletą kolorów.

Wykonawca zobowiązany jest:

- udzielić **co najmniej 3 lata** gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (tj. po zamontowaniu foteli),
- zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny.

Atesty , które należy dołożyć do oferty :

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 wydana przez akredytowane laboratorium,
 - klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,
 - atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
 - atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2004
-