



Kapinos przy wystających elementach budowlanych

① System ociepleniowy abriżony o około 2 cm

KAPINOS PRZY WYSTAJĄCYCH ELEMENT.			
SZKIC	OBJEKT: GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE		
AUTOR	mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 77088/Os	podpis	
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 11



POLĄCZENIE COKOLU Z KOSTKĄ IOKÓŁ			
SZKIC	OBJEKT: GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE		
AUTOR	mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 77088/Os	podpis	
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 12




Połączenie z ościeżnicą okna


① Warstwa ocieplenia
② Niebudowlana, lwańda uszczelka
③ Kit akrylowy

POLĄCZENIE OKNA Z OŚCIEŻNICĄ			
SZKIC	OBJEKT: GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE		
AUTOR	mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 77088/Os	podpis	
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 13


WARIANT „I”
SZCZEGÓŁ MONTAŻU RYNNY PO
WYKONANIU DOCIEPLENIA



WARIANT „II”
SZCZEGÓŁ MONTAŻU RYNNY PO
WYKONANIU DOCIEPLENIA



ZAKOŃCZENIE DOCIEPLENIA POD RYNNĄ			
SZKIC	OBJEKT: GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE		
AUTOR	mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 77088/Os	podpis	
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 14



Zakończenie rusztowania

Przy ustawianiu rusztowań należy zwrócić uwagę, by koluczo pozostawało przynajmniej 2 cm na zewnątrz całej warstwy ocieplenia.

- ① Pyła styropianowa
- ② Siatka kotwiąca

Zamknięcie dziury po zakończeniu: usunąć kołkę, włożyć zabawkę ze styropianu z akrylową masą fugową, położyć warstwę tynku.

MOCOWANIE RUSZTOWANIA			
SZKIC	OBJEKT: GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE		
AUTOR	mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 77088/Os	podpis	
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 15