

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt:  
STADION MIEJSKI W WYSZKOWIE

Lokalizacja:  
miejscowość Wyszków ul. Kościuszki 54;

Inwestor:  
Gmina Wyszków  
al. Róż 2  
07-200 Wyszków

Podstawa opracowania:  
Wizja lokalna na terenie planowanej modernizacji, ustalenia z Inwestorem co zakresu prac.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kalkulacje własne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2000.114.1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Załącznik nr 1,2,3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY TRYBUNY:

dostawę trybun zewnętrznych 7 rzędowej z siedziskami PCV, na 490 miejsc zgodnie z poniższym opisem według projektu i technologii producenta.

Ilość miejsc na trybunach – 490 (w rzędach I-VI po 68 miejsc, w ostatnim rzędzie – 82 miejsca)

- Całkowita szerokość trybuny 42,135 m
- Głębokość trybuny 5,64 m
- Szerokość przejść między rzędami siedzisk 0,5 m
- Szerokość wejść na trybuny 1,5 m i 2 m
- Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowana ogniowo
- Ciągi komunikacyjne wykonane z kraty pomostowej stalowej
- Krzesło PCV, odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV w środkowej części siedziska, znajduje się odpływ dla wody.
- Barierka ochronna po obu stronach trybuny (wysokość 1,1 m)
- Barierka ochronna zamontowana z tyłu trybuny

Wymagane warunki pod ustawienie trybuny 7-rzędowej płyta chodnikowa z zachowaniem poziomu pod zabudowę trybun

Trybuna musi posiadać CERTYFIKAT ZGODNOŚCI spełniający wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 13200-1;2005 ,PN-EN 13200-3;2006

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż trybuny stacjonarnej 7 rzędowej ilość miejsc 490 szerokość trybuny 42,135 m głębokość 5,64 m całkowita wysokość z balustradą 2,9 m wraz z przygotowaniem płyt chodnikowych z zachowaniem poziomu pod zabudowę trybun. ZGODNIE Z STWIOR	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>