

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZASYPANIE SCHODÓW</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV z ziemi dostarczonej przez Inwestora. 600	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
2 d.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 20*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
3 d.1	Analiza włas- na	Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 14*20*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
4 d.1	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.028	ha ha	 0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIK PRZY POMNIKU ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH</b>			
5 d.2	KNK 2-06 0803-01	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.00</b>
6 d.2	KNK 2-06 0809-06	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 32	m m	 32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.00</b>
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem $((0.28+0.2)*0.1)*45.6$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.19</b>
9 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe proste i łukowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 45.6	m m	 45.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.60</b>
10 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej "granito" grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.00</b>
11 d.2	Analiza włas- na	Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 85*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.25</b>
12 d.2	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
<b>3</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
13 d.3	KNR-W 2-01 0308-11 analogia	Wykopanie dołów głębokości do 1.0 m - pod fundamenty urządzeń małej architektury 6+3+2+2+2+12+10+7	dół. dół.	 44.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
14 d.3	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,50 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania ławki $(0.3*0.5*0.8)*6$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
15 d.3	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,30 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania stojaka rowerowego $(0.3*0.3*0.8)*10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
16 d.3	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,30 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania tablicy informacyjnej $(0.3*0.3*0.8)*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,30 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania kosza metalowego (0.3*0.3*0.8)*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
18	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,30 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania lunety widkowej (0.3*0.3*0.8)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
19	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,50 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania ławek i stołu zadaszzonego (0.3*0.5*0.8)*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,50*0,50 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania ZADASZENIE STOŁU OKRĄGŁEGO 0.5*0.5*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
21	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,80*0,200 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem średnicy 25 mm do mocowania - ARMATA (0.8*2*0.8)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.56</b>
22	KNR-W 2-02 d.3 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o wym. 0,30*0,30 cm głębokości 80 cm z zakotwionym prętem gwintowanym lub rurą metalową do mocowania słupków ogrodzenia w rozstawie co 1,55 m (0.3*0.3*0.8)*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
23	d.3 kalk. własna	Przestawienie armaty wojennej wraz z zamocowaniem do fundamentu poprzez przyspawanie do wykotwień 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>CHODNIK WZDŁUŻ UL. KOŚCIELNEJ I UTWARDZENIE MIESCA ODPOCZYNKU</b>			
24	KNK 2-06 d.4 0810-01	Rozbiórka chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
25	KNK 2-06 d.4 0803-01	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
26	KNK 2-06 d.4 0809-02	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 10	m m	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
27	KNK 2-06 d.4 0809-06	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm - połączenie chodnika wzdłuż ul. Kościelnej z chodnikiem na skarpie i wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 16	m m	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
28	KNNR 6 d.4 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm 189+356-90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>
29	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - do poziomów wynikających z zadanych spadków nawierzchni 455	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>
30	KNNR 6 d.4 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 2 455	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-31 d.4 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
32	d.4 kalk. własna	Wymiana pokrywy nastudziennej oraz wjazdu na studniach kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
33	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		$((0.28+0.2)*0.1)*171$	m <sup>3</sup>	8.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.21</b>
34	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe proste i łukowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		171	m	171.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.00</b>
35	KNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej "granito" grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>
36	KNR-W 2-01 d.4 0506-07	Formowanie skarp wzdłuż chodnika i miejsca odpoczynku	m <sup>2</sup>		
		$(55+15)*1.2$	m <sup>2</sup>	84.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.00</b>
37	KNR-W 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.00</b>
38	Analiza własna	Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		$193*0.05$	m <sup>3</sup>	9.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.65</b>
39	KNR 2-21 d.4 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		193	m <sup>2</sup>	193.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>193.00</b>