




1.1	kostka brukowa wibropasowana gr 6 cm
1	kostka brukowa wibropasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
3.1	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
3.2	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 10 cm
4	kruszywo naturalne 0/60 mm gr 15 cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15

przy przejściach dla pieszych krawężnik 12x25 cm wtopiony na ławie betonowej z oporem .



Skrzyżowania przedłużyć na szer 6.5 m o 10 m
Wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31.5 mm na warstwie odcinającej z pospółki gr 15 cm

Krawężnik 15 x30 cm , przy przejściach dla pieszych krawężnik 12x25 cm wtopiony na ławie betonowej z oporem .

<div><div><div><div><div><div></div><div>ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH</div></div></div><div><div><div>ul. Piłsudskiego 3</div><div>01-200 Warszawa</div></div><div><div>ul. Piłsudskiego 3</div><div>01-200 Warszawa</div></div></div></div></div></div>				
Nazwa obiektu:	PROJEKT BUDOWY UL. KASZTANOWEJ			Faza
Adres:	OD KM 0+464 DO KM 0+988			P.B.
Typ i przebieg:	przekrój poprzeczny - SKRZYŻOWANIE			
Inwestor:	Gmina wyszków - Albiej Róż 2, 07-200 Wyszków			
Adres:	Wyszków ul. Kasztanowa			
Brutto:	drogowa			
Opis:	mgr inż. Marek Wesołek upr. nr 177/94/Os			Skala
Projektant:	Józef Smakosz upr. nr 421/68			1:50
Stwierdził:	mgr inż. Anna Raszewska upr. nr 786/88/Os			