


PHU "Geopol" 40-645 Katowice ul.Radockiego 78/4 tel. 7713190,2415579					Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Otwór: 25 Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa Woj: mazowieckie wys. 95.49 m npm									
Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice														
Brygadzysta: Jan Gabrys data wiercenia: 04.04.04														
Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela podpis:														
Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk podpis:														
Rodzaj świdra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mierzność w-wy w [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y					Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej	
							R o d z a j g r u n t ó w		Wilgotność	Ilość wałeczki	Stan gruntu			CaCO ₃
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
świder spiralny, szapa, łyżka		 1.6	1.3	—	Gb	0.3	Gleba czarna	w	/			Czwartorzęd		
				1.0	Nmπ	0.6	Namuł pylasty brązowa	w	1/2	tpl	<1		IIb ₁	
				—	Pπ//πp	0.7	Piasek pylasty//pył piaszczysty szarożółta	w	/	szg	<1		II d	
				2.0	Pd	0.3	Piasek drobny ———— żółtoszara	nw	/	szg				
				—	G//Pd	0.6	Glina//piasek drobny szarożółta	w	1/2	tpl	3-5		IVc ₃	
				3.0	Gp+z	—	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5		IVc ₂	
				4.0		1.5								
				—	Gp+z	—	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	<1			
				5.0		1.0								