

PHU "Geopol"
40-645 Katowice
ul. Radockiego 78/4
tel. 7713190, 2415579

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 30

wys. 95.32 m npm

Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa

Woj: mazowieckie

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice

Brygadzysta: Jan Gabryś

data wiercenia: 04.04.04

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela

podpis:

Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk

podpis:

Rodzaj świdra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Miarosko- poważność w-wy w [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y					Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej	
							R o d z a j g r u n t ó w	Wilgotność	Ilość wałeczki	Stan gruntu	CaCO ₃			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
świd. spiralny, szapa, łyżka		<div><div>▼</div><div>2.6</div><div>↙</div><div>3.6</div></div>		<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div><div>4.0</div><div>5.0</div></div>	<div><div>Gb</div><div>N</div><div>Pg//Gp//Pd</div><div>Nmg//PgH</div><div>G</div><div>Pr+K//G</div><div>Gp+K</div></div>	0.3	Gleba czarna	w	/			Czwartorzęd	I	
						0.4	Nasyp [Pd+ż+G+Gb] szarozółta	w	/		3-5			
						1.0	Piasek gliniasty//głina piaszczysta//piasek drobny szarozółta	w	nw	tpl	1-3			
						1.2	Namul gliniasty//piasek gliniasty próchniczny ciemnoszara	w	∞	pl	1-3			
						0.5	Głina szarozółta	w	3/3	pl	1-3			
						1.2	Piasek gruby+kamień//głina szara	nw	/	zg	3-5			
						1.2	Głina piaszczysta+kamień szara	w	0/1	tpl	3-5			