PHU "Geopol"
40–645 Katowice
ul.Radockiego 78/4
tel. 7713190,2415579

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 24 wys. 95.44 m npm
Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa
Woj: mazowieckie

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice

Brygadzista: Jan Gabryś data wiercenia: 03.04.04

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela podpis:

Wiercenie opracował: inż. Leszek Główczyk podpis:

Rodzaj świdra	ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Miąższość w–wy w [m]	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	$CaCO_3$	Stratygrafia	Nr w–wy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
świder spiralny, szapa, łyżka		▽/▼ 1.5	0.6	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0	Gb	0.3	Gleba czarna	w	/			Czwartorzęd	
					Nmπ	0.5	Namuł pylasty brązowa	w	2/2	tpl	<1		IIb_1
					πp//Pπ	0.7	Pył piaszczysty//piasek pylasty szarożółta	w	nw	tpl	<1		IIc
					Pπ//πp	0.4	Piasek pylasty//pył piaszczysty szarożółta	nw	/	szg	<1		IId
					G+ż	0.8	Glina+żwir szarożółta	w	1/1	tpl	3–5		IVa_3
					Gp+ż	2.3	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3–5		IVa_2