

PHU "Geopol"  
40-645 Katowice  
ul. Radockiego 78/4  
tel. 7713190, 2415579

# Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 29

wys. 95.02 m npm

Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa

Woj: mazowieckie

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice

Brygadzysta: Jan Gabryś

data wiercenia: 04.04.04

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela

podpis:

Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk

podpis:

Rodzaj świdra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mieższosc w-wy w [m]	O P I S   M A K R O S K O P O W Y					Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej		
							R o d z a j   g r u n t ó w	Wilgotność	Ilość wałeczki	Stan gruntu	CaCO <sub>3</sub>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
świder spiralny, szapa, łyżka		<div><div>▼</div><div>1.1</div><div>1.8</div></div>	1.5	—	Gb	0.3	Gleba czarna	w	/			Czwartorzęd	IVa <sub>2</sub>		
				1.0	NmPg//Pd	0.9	Namul piasku gliniastego//piasek drobny	szara	w	nw	tpl			1–3	IIb <sub>1</sub>
				—	T//Nmπ//Pd	0.6	Torf//namul pylasty//piasek drobny	brązowa	w	nw	tpl			<1	IIa
				2.0	Pπ//π	0.6	Piasek pylasty//pył	jasnoszara	nw	/	szg			<1	IIId
				3.0	G+z	0.6	Glina+żwir	szara	w	1/1	tpl			3–5	IVa <sub>3</sub>
				4.0	Gp+z		Glina piaszczysta+żwir	szara	w	1/1	tpl			3–5	
				5.0		2.0									