


PHU "Geopol" 40-645 Katowice ul.Radockiego 78/4 tel. 7713190,2415579					Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Otwór: 23 Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa Woj: mazowieckie wys. 95.95 m npm									
Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice														
Brygadzysta: Jan Gabrys data wiercenia: 03.04.04														
Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela podpis:														
Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk podpis:														
O P I S M A K R O S K O P O W Y														
Rodzaj swidra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mierzność w-wy w [m]	R o d z a j g r u n t ó w	Wilgotność	Ilość wałeczki	Stan gruntu	CaCO <sub>3</sub>	Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
świder spiralny, szapa, łyżka		 1.6	2.6	—	Gb	0.3	Gleba czarna	w	/			Czwartorzęd		
				1.0	Nm $\pi$ /Pd	0.7	Namuł pylasty//piasek drobny brunatna	w	nw	tpl	<1		IIb <sub>1</sub>	
				—	Pd	0.6	Piasek drobny żółta	w	/	szg			IIId	
				2.0	Pd/P $\pi$	0.7	Piasek drobny//piasek pylasty szarożółta	nw	/	szg	1-3			
				—	G+K	0.7	Glina+kamień szarobrzozowa	w	1/2	tpl	3-5		IVa <sub>3</sub>	
				3.0	Gp+z	1.0	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5		IVa <sub>2</sub>	
				4.0	Gp+z	1.0	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5			
				5.0	Gp+z	1.0	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5			