



PHU "Geopol" 40-645 Katowice ul.Radockiego 78/4 tel. 7713190,2415579				Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Otwór: A Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa Woj: mazowieckie Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice Brygadzysta: Jan Gabrys Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk										wys. 100.94 m npm data wiercenia: 02.04.04 podpis: podpis:	
O P I S   M A K R O S K O P O W Y														Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej
Rodzaj swidra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mierzysz w-wy w [m]	R o d z a j   g r u n t ó w	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	CaCO <sub>3</sub>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
świder spiralny, szapa, lyzka					Gb	0.3	Gleba czarna	w	/						
					N	1.1	Nasyp [Gb+Pd+H+G] szarobrzozowa	w	/		1-3		I		
					Pd	1.2	Piasek drobny jasnoszara	w	/	szg	<1		IIIa		
					Ps+z	2.7	Piasek średni+żwir żółta	nw	/	szg	1-3		IIIb		
					Gp+z	1.0	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5		IVa <sub>2</sub>		
					Gp+z	1.5	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5				
					Gp+K	1.5	Glina piaszczysta+kamień szara	w	0/1	tpl	3-5				
					Gp+z	1.5	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/0	pzw	3-5		IVa <sub>1</sub>		
					Gp+z	1.6	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/0	pzw	3-5				
					Gp+z+K	1.5	Glina piaszczysta+żwir+kamień szara	w	0/0	pzw	3-5				
					lt//π	1.2	lt pylasty//pył szara	w	0/0	pzw	3-5		IVb		
					Pd	2.4	Piasek drobny zagliniony szara	nw	/	zg	1-3		IVc		
					Pd	2.5	Piasek drobny zagliniony szara	nw	/	zg	3-5				