


PHU "Geopol" 40-645 Katowice ul.Radockiego 78/4 tel. 7713190,2415579				Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Otwór: C Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa Woj: mazowieckie wys. 100.73 m npm													
Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice																	
Brygadzysta: Jan Gabrys data wiercenia: 05.04.04																	
Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela podpis:																	
Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk podpis:																	
Rodzaj swidra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mierzność w-wy w [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y					Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej				
							R o d z a j g r u n t ó w		Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu			CaCO ₃			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
świder spiralny, szapa, lyzka				1.0	N	1.6	Nasyp [Pd+Gb+K+c+G] szarozółta	w	/	szg	1-3	Czwartorzęd	I				
				2.0	Pd	0.8	Piasek drobny żółta	w	/	szg	<1		IIIa				
				3.0	Ps	1.2	Piasek średni żółta	nw	/	szg	1-3		IIIb				
				4.0	Ps+z	0.8	Piasek średni+żwir szarozółta	nw	/	szg	1-3						
				5.0	Gp+z	1.6	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5		IVa ₂				
				6.0	Gp+z	2.1	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5						
				7.0	Gp+z	1.9	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/1	tpl	3-5						
				8.0	Gp+z	2.2	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/0	pzw	3-5			IVa ₁			
				9.0	Gp+z	2.8	Glina piaszczysta+żwir szara	w	0/0	pzw	3-5						
				10.0	Gp+z												
				11.0	Gp+z												
				12.0	Gp+z												
13.0	Gp+z																
14.0	Gp+z																
15.0	Gp+z																