


Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

R=7500.00m
t=69.41m
i=0.59%
L=153.34m
R=5000.00m
t=51.76m
L=115.67m
i=0.45%
R=50000.00m
t=74.53m
i=0.30%
L=168.67m
R=100000.00m
t=5.72m
L=87.09m
i=0.30%
R=4704.98m
t=28.66m
L=60.83m
i=0.31%

Elementy trasy

PROSTA
L=342.62m
PROSTA
L=273.18m
PROSTA
L=260.70m
ŁUK POZIOMY
R=1000.00m
L=11.86m
ŁUK POZIOMY
R=5000.00m
L=20.23m

Odległości

Kilometraż

0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
1+400
1+500
1+600
1+613

LEGENDA

- projektowana niweleta jezdni
- teren istniejący
- włączenia / skrzyżowania obustronne
- skrzyżowania / zjazdy publiczne

Temat:
Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie.

Data: 15.07.2016

Tytuł rys.:
Profil podłużny

Faza: PB

Branża: Drogowa

Inwestor:
Gmina Wyszków
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Skala: 1:100/1000

Jedn. proj.:
ROSBUD Robert Rosiński
07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C

Nr rys.: 3.2

Projektant branża drogowa: mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12 — Podpis:

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Marcin Szerszenowicz upr. nr MAZ/0117/PWOD/09 — Podpis:

Asystent: inż. Marek Kalinowski — Podpis:

Asystent: Kamil Staszewski — Podpis: