



- Chodnik :**
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods.
 - cemn-piaskowej koloru szarego typu holand
 - podbudowa z kruszywa łamanego0/31.5 mm gr 10 cm
 - istniejące podłoze
 - obrzeże 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
 - spadek 2 % w kierunku ulicy

- Zjazdy :**
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods.
 - cemn-piaskowej koloru grafitowego typu holand
 - podbudowa z kruszywa łamanego0/31.5 mm gr 15 cm
 - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr 10 cm
 - istniejące podłoze
 - krawężnik prostokątny 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.
 - krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem.
 - spadek w kierunku ulicy

	linia rozgraniczająca teren - granica działki
	krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
	obrzeże 8x30 cm
	krawężnik 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
	nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grafitowej
	nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej

TRZĘŚĆ MAPY ZGODNA Z MAPĄ D.C. PROJEKTOWYCH
POSIADAJĄCA IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY
P.:1435 2016. 674 Z DNIA 23.03.2016 R

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH			
mgr inż. Marek Wiesiołek			
ul. Piłsudskiego 10/3, 07-200 Wyszków			
tel. 22 555 55 55			
e-mail: m.wiesiolek@zui.pl			
Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. BRZOSZOWEJ W WYSZKOWIE	
Tytuł rysunku:		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO	
Inwestor:		Gmina wyszków - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	
Adres:		Wyszków ul. Brzozowa	
Branża:		drogowa	
Opracował:		mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 17794/0s	
		Skala 1:500	