


SZCZEGÓŁ "I" (A-B)

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ-CHODNIK)



A ZIELEŃ


- WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ - 10cm
- PODŁOŻE GRUNTOWE NIEUTWARDZONE

B PROJEKTOWANE CHODNIKI

- BETONOWA KOSTKA SZARA NIEFAZOWANA - 6cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 5cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 - 10cm
- PODŁOŻE GRUNTOWE WTÓRNY MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI 80 MPa WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA 0,98 RAZEM 21cm

SZCZEGÓŁ "II" (B-C)

POŁĄCZENIE (CHODNIK - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ULICY BIAŁOSTOCKIEJ)



C NAWIERZCHNIA BIAŁOSTOCKIEJ

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA bez zmian projektowych

1. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 x 100 cm
2. OPORNIK BETONOWY 12,5 x 25 x 100cm
3. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
4. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F = 0,052 m2
5. ŁAWA BETONOWA BEZ OPORU Z BETONU B 15; F = 0,038 m2