



Legenda:

- Opornik betonowy wtopiony 12x25
- Obrzeże betonowe 8x30
- Nawierzchni jezdni z kostki betonowej, gr. 8cm
- Nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki bet, gr. 8cm
- Nawierzchnia chodników z kostki betonowej, gr. 6cm
- Zieleń drogowa
- Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego
- D-1 prj Projektowane oznakowanie pionowe
- A-7 ist Istniejące oznakowanie pionowe

Temat: Przebudowa ulicy Targowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stefana Batorego w Wyszki		Data: 20.11.2015	
Tytuł rys.: Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu		Faza: SOR	
Inwestor: Gmina Wyszki Aleja Róż 2, 07-200 Wyszki		Skala: 1:500	
Jedn. proj.: ROSBUD Robert Rosiński 07-202 Wyszki, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C		Nr rys.: 2.0	
Projektował: mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12		Podpis:	
Asystent projektanta: Kamil Staszewski		Podpis:	