
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Powierzchniowe utwardzenie ul. Makowej w Wyszkanie z wykorzystaniem emulsji asfaltowej
INWESTOR : Burmistrz Wyszka
ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2; 07-200 Wyszków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Rosiński
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Powierzchniowe utwardzenie ul. Makowej w Wyszakowie z wykorzystaniem emulsji asfaltowej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja zawiera również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej 0.271	km km	 0.271	
				RAZEM	0.271
2	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV 1674.00 271*0.2	m ² m ² m ²	 1674.000 54.200	
				RAZEM	1728.200
3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora w odl. do 3km Poszerzenia: 341.0*0.2 271.0*0.2*0.2 Zjazdy: 66*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	 68.200 10.840 6.600	
				RAZEM	85.640
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm (przekruch betonowy 0/63) Poszerzenia: 271.00*0.2 341.00	m ² m ² m ²	 54.200 341.000	
				RAZEM	395.200
5	KSNR 6 0113-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych o średniej gr. 8 cm, frakcji 0/31,5mm Jezdnia: 1554.00 271.00*0.20 Zjazdy: 66.00	m ² m ² m ² m ²	 1554.000 54.200 66.000	
				RAZEM	1674.200
6	KSNR 6 0113-04	Doziarnienie kruszywem dolomitowym frakcji 4/16. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. poz.5	m ² m ²	 1674.200	
				RAZEM	1674.200
7	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 11-16 mm w ilości 15kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 2,8-3,0 l/m ² 1674.00	m ² m ²	 1674.000	
				RAZEM	1674.000
8	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10,5kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 1,8-1,9 l/m ² 1674.00	m ² m ²	 1674.000	
				RAZEM	1674.000
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 6,5 kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 0,8-1,1 l na m ² 1674.00	m ² m ²	 1674.000	
				RAZEM	1674.000
10	KNNR 6 0202-05 z.o.2.6. 9901-02	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 i naturalnego w proporcjach 50/50. Grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15cm. 271*0.5*2	m ² m ²	 271.000	
				RAZEM	271.000