

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Powierzchniowe utwardzenie ul. Dolnej w Lucynowie Dużym z wykorzystaniem emulsji asfaltowej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja zawiera również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej 0.143	km km	0.143	
				RAZEM	0.143
2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - zawór wodociągowy 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV 757.23 150*0.2 68.56 123.33	m ² m ² m ² m ²	757.230 30.000 68.560 123.330	
				RAZEM	979.120
4	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora w odl. do 3km Konstrukcja na włączeniu w ul. Szkolną - warstwa podbudowy w km 0+120,00 - 0+143,23: 155.90*0.32 Poszerzenia: 188.00*0.2 150.0*0.2*0.2	m ³ m ³ m ³ m ³	49.888 37.600 6.000	
				RAZEM	93.488
5	KSNR 6 0113-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, frakcji 0/31,5mm Poszerzenia: 188.00 150.0*0.2	m ² m ² m ²	188.000 30.000	
				RAZEM	218.000
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm, frakcji 0/31,5mm Jezdnia: 757.23 150.0*0.3 Poszerzenia: 188.00 Zjazdy: 68.56	m ² m ² m ² m ²	757.230 45.000 188.000 68.560	
				RAZEM	1058.790
7	KSNR 6 0113-04	Doziarnienie kruszywem dolomitowym frakcji 4/16. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. poz.5	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
8	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 11-16 mm w ilości 15kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 2,8-3,0 l/m ² 757.23+68.56	m ² m ²	825.790	
				RAZEM	825.790
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10,5kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 1,8-1,9 l/m ² 757.23+68.56	m ² m ²	825.790	
				RAZEM	825.790
10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 6,5 kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 0,8-1,1 l na m ² 757.23+68.56	m ² m ²	825.790	
				RAZEM	825.790
11	KNNR 6 0202-05 z.o.2.6. 9901-02	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 i naturalnego w proporcjach 50/50. Grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15cm. 123.33	m ² m ²	123.330	
				RAZEM	123.330