

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Powierzchniowe utwardzenie ul. Kukawskiej w Kamieńczuku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja zawiera również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej 0.32031	km km	 0.320	
				RAZEM	0.320
2	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV Jezdnia: 1961.71 320*0.2 Zjazdy: 45.50 Pobocza: 173.86	m ² m ² m ² m ²	 1961.710 64.000 45.500 173.860	
				RAZEM	2245.070
3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora w odl. do 3km. Jezdnia projektowana: 1961.71*0.35 Zjazdy: 45.50*0.15 Pobocza: 173.86*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 686.599 6.825 26.079	
				RAZEM	719.503
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31,5mm, gr. 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym Jezdnia: 1961.71 320.0*0.2	m ² m ² m ²	 1961.710 64.000	
				RAZEM	2025.710
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, frakcji 0/31,5mm Zjazdy indywidualne: 45.50	m ² m ²	 45.500	
				RAZEM	45.500
6	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 16-22 mm w ilości 21kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 4,0-4,2 l/m ² 1961.71+45.50	m ² m ²	 2007.210	
				RAZEM	2007.210
7	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 11-16 mm w ilości 15kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 2,8-3,0 l/m ² 1961.71+45.50	m ² m ²	 2007.210	
				RAZEM	2007.210
8	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10,5kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 1,8-1,9 l/m ² 1961.71+45.50	m ² m ²	 2007.210	
				RAZEM	2007.210
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 6,5 kg/m ² po uprzednim skropieniu emulsją bitumiczną modyfikowaną C 69 BP3PU w ilości 0,8-1,1 l na m ² 1961.71+45.50	m ² m ²	 2007.210	
				RAZEM	2007.210
10	KNNR 6 0202-05 z.o.2.6. 9901-02	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 i naturalnego w proporcjach 50/50. Grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15cm. 173.86	m ² m ²	 173.860	
				RAZEM	173.860